



Hammerite Max Epoxy hladký

Rychleschnoucí email
k nátěrům kovů chránící
před korozi.

použití:

všechny kovové předměty
a plochy
(v případě nátěru barevných
kovů nutné použít základov-
vou barvu)

přednosti:

nová receptura
přímo na kov
přímo na rez
ochrana na 6 let
jednoduché použití
vysoká pružnost nátěru
rychleschnoucí

složení:

na bázi rozpouštědel s obsa-
hem epoxidových složek

aplikace:

odstraňte odlupující se rez,
barvu neředte, nanášejte ve
dvou silných vrstvách

vydatnost:

7 m²/1 l

balení:

0,25 l, 0,7 l, 2,5 l

povrch:

hladký



odstíny:



bílá



stříbrná



světle šedá



modrá



žlutá



červená



zelená



tmavě zelená



tmavě hnědá



černá



Hammerite Max Epoxy kladívkový

Rychleschnoucí email
k nátěrům kovů chránící
před korozi.

užití:

všechny kovové předměty
a plochy
(v případě nátěru barevných
kovů nutné použít základovou
barvu)

přednosti:

nová receptura
přímo na kov
přímo na rez
ochrana na 6 let
jednoduché použití
vysoká pružnost nátěru
rychleschnoucí

složení:

na bázi rozpouštědel s obsa-
hem epoxidových složek

aplikace:

odstraňte odlupující se rez,
barvu neřeďte, nanášejte ve
dvou silných vrstvách

vydatnost:

7 m²/1 l

balení:

0,25 l, 0,7 l, 2,5 l

povrch:

kladívkový



odstíny:



stříbrošedá



šedá



světle modrá



tmavě modrá



zelená



tmavě zelená



měděná



hnědá



černá



červená



Hammerite Max Epoxy saténový

Rychleschnoucí email
k nátěrům kovů chránící
před korozi.

použití:

všechny kovové předměty
a plochy
(v případě nátěru barevných
kovů nutné použít základov-
vou barvu)

přednosti:

nová receptura
přímo na kov
přímo na rez
ochrana na 6 let
jednoduché použití
vysoká pružnost nátěru
rychleschnoucí

složení:

na bázi rozpouštědel s obsa-
hem epoxidových složek

aplikace:

odstraňte odlupující se rez,
barvu neředte, nanášejte ve
dvou silných vrstvách

vydatnost:

7 m²/1 l

balení:


0,25 l, 0,7 l, 2,5 l

povrch:

saténový



odstíny:



bílá



šedá



modrá



žlutá



červená



vínově červená



zelená



tmavě zelená



tmavě hnědá



černá

 **Paints CZ, s.r.o.**

Matěchova 3

140 00 Praha 4

Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98

E-mail: cz_info@ici.com

www.icipaints.cz





Produkty Hammerite byly vyvinuty jako speciální barvy na ošetření kovových a nekovových povrchů systémem přímo na rez.

Hammerite je zastoupen na 3 kontinentech ve více než 70ti zemích světa. Více než 35ti letá výrobní zkušenost a kvalita byla oceněna i v ČR Státním výzkumným ústavem materiálu nejvyšším stupněm.

Receptura Max Epoxy zajišťuje aktivní ochranu na 6 let, je rychleschnoucí a navíc se vyznačuje vysokou pružností nátěru.

Nechráněné kovy vystavené povětrnostním vlivům snadno korodují a u běžných nátěrových hmot platí pravidlo aplikace nejprve základního nátěru a poté vrstvy krycí, většinou ve 2 vrstvách. Hammerite Max Epoxy nabízí vysoce účinné a úsporné řešení – nanášet nátěr přímo na rez.

Hammerite se snadno používá a nabízí velmi efektní úpravu povrchu, je dodáván ve třech variantách - v kladívkovém, hladkém a nově také saténovém provedení.



Hammerite email na radiátory

Rychleschnoucí email
k nátěrům radiátorů.

použití:

radiátory, horkovodní potrubí

vydatnost:

14 m²/1 l

přednosti:

odolný proti žloutnutí
odolný vůči teplu
bez zápachu
odolný proti otěru

odstíny:

bílý lesklý a bílý matný

složení:

na bázi rozpouštědel

balení:

0,5 l





Hammerite základová barva

Základní nátěr vhodný
pod emaily Hammerite.

Použití:

barevné kovy (pozinkovaný
plech, měď, hliník)

vydatnost:

16 m²/1 l

přednosti:

zlepšuje přilnavost emailů na
neželezných kovech

odstíny:

šedá

stačí jedna vrstva

bez zápachu

složení:

na vodní bázi

balení:

0,5 l





Hammerite ředidlo

Univerzální ředidlo pro
čištění nástrojů a k ředění
nátěrů Hammerite.

složení:

na bázi rozpouštědel

balení:

0,25 l, 0,5 l, 5 l





přehled a použití produktů

