



C 6500 ŘEDIDLO univerzální ředidlo

C6500-A-C....

PND: 01- 2050- 92 C

SKP: 24.30.22

Složení: Směs alkoholů, esterů, alifatických a aromatických uhlovodíků.

Použití: K ředění nátěrových hmot, kde je toto ředidlo předepsáno normou.

1/ nitrocelulóзовých (např. C 1037, C 1038, C 2001)

2/ syntetických (např. S 1023, S 2070, SU 2013)

3/ chlorkaučukových (H 2001, H 2003, H 2203)

4/ lihových (L 1010)

5/ olejových (O 2116)

Vlastnosti ředidla:

Obsah těkavého organického uhlíku

780 g/kg

Hustota

0,83-0,84 g/cm³

Číslo odpařivosti

6-10

Číslo kyselosti

do 0,1 mg KOH/1g

Balení: Dle aktuální nabídky

Skladovatelnost: Při teplotě 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale ředidla.

Požárně technické charakteristiky:

Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T2. S vodou se nemísí, vhodné hasivo je pěna nebo prášek.

Teplota vznícení

420 °C

Bod vzplanutí

6 °C

Bod hoření

18 °C

Spalné teplo

33,28 MJ/kg

Výhřevnost

33,88 MJ/kg

ADR/RID 3 F1 UN 1993 Hořlavá kapalina



Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, R a S věty:

Ředidlo C 6500 obsahuje organická rozpouštědla (etylacetát, aceton, butylacetát), která v přímém styku dráždí kůži, oči a sliznice. Nebezpečné výpary! Mají při vyšších koncentracích narkotické účinky, dráždí oči a dýchací cesty. Při dlouhodobém a opakovaném styku s organismem může ředidlo vyvolat u vnímavých osob alergické reakce. Chraňte pokožku a oči před potřísněním. Použijte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Chraňte před dětmi. Zajistěte účinné větrání pracoviště. Na pracovišti nejezte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. Nebezpečí požáru a výbuchu při styku s otevřeným ohněm. Dodržujte základní hygienická pravidla.

Klasifikace - F, Repr.kat. 3**R věty - 63-48/20-21-65-41-38-52/53-66-67****S věty - pro veřejnost - 2-16-23-26-29-36/37-46-51****- pro průmysl - 16-23-26-33-36/37-51**

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu a podnikové normě tohoto výrobku.

Likvidace odpadů: Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 O odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č. 383/2001 O podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů. **Naše doporučení:** Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

* <u>Název odpadu</u>		<u>ADR/RID</u>
07 07 04	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy	3 F1 1993
14 06 03	Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel	3 F1 1993
20 01 13	Rozpouštědla	3 F1 1993
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	neklasifikován

* Katalogové číslo odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing 1/2011